

BVS 15-99

PIENIKOKOINEN KAUKOSYÖTETTÄVÄ D3-VAHVISTIN



BVS 15-99 on erinomainen ratkaisu kaapeliverkkojen kevennyksiin.

15VDC tai 18VAC käyttöjännite syötetään koaksiaalikaapelia pitkin.

Pienen kokonsa ja kaukosityöttömahdollisuuden takia BVS 15-99 voidaan asentaa myös paikkoihin, joihin tavallista vahvistinta ei saa.

Ominaisuuksiltaan hintaluokkansa ykkönen.

Ominaisuudet

- ❑ Suuri lähtötaso
- ❑ Sisäänrakennettu paluusuunnan vahvistin
- ❑ Käyttöjännitteen kaukosityöttö
- ❑ Vahvistimen koko vain 125 mm W, 85 mm H, 45 mm

Tekniset tiedot

- ❑ Taajuusalue 88-862 MHz
- ❑ Maximivahvistus 38 dB
- ❑ Maksimi lähtötaso 103 dBμV 42 kan. CSO/CTB
- ❑ Tilt säätö 0 – 18 dB
- ❑ Paluusuunnan taajuusalue 5-65 MHz
- ❑ Paluusuunnan vahvistus max. 28 dB
- ❑ Käyttöjännite 15 VDC / 18 VAC
- ❑ Tehonkulutus 8W